




Q3-202



SPECIFICATION / ESPECIFICACIONES

CONDUCTOR / CONDUCTOR	Stranding / Formación	12/0,10
	Size (mm2) / Sección (mm2)	0,094
	Diameter (mm) / Diametro (mm)	0,4
	Material	OFC-TC / CuSn (OFC)
	No. Conductors	2C
INSULATION / AISLAMIENTO	OD (mm) / Diametro Ext. (mm)	0,9
	Thickness (mm) / Espesor (mm)	0,25
	Material	PVC
	Color	Red - White / Rojo - Blanco
SHIELD / PANTALLA	Type / Tipo	Spiral / Espiral
	Stranding / Formación	45/0,10
	Material	OFC-TC / CuSn (OFC)
OUTER JACKET / CUBIERTA EXTERIOR	OD (mm) / Diametro Ext. (mm)	3,1
	Thickness (mm) / Espesor (mm)	0,45
	Material	PVC Elastic (20% Rubber) / PVC Elastico (20% Goma)
	Color	Black / Negro

COLOR CODE / CODIGO COLORES

PARTS / PARTES	RAL/PANTONE
Insulation / Aislamiento	White RAL 9010
Insulation / Aislamiento	Red RAL 3020
Outer Jacket / Cubierta Exterior	Black RAL 9005
Paper spool / Bobina Carton	Orange Pantone 1375C
Paper Spool logo / Logotipo Bobina	Green Pantone 339 C
	Orange Pantone 1375C
Cable Printing colour / Color Marcaje	White RAL 9010

PACKING PATTERN / PRESENTACION

100m paper spool / Bobina Carton 100m

CABLE PRINTING / MARCAJE Q3-202 EMELEC VíasCom 2x0,09 mm2 OFC SHIELDED

ELECTRICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS ELECTRICAS

1. Conductor Resistance / Resistencia	210 Ω/Km
2. Capacitance Conductor/Shield / Capacidad Conductor/Pantalla	225 pF/m
3. Capacitance Cond./Cond. / Capacidad Cond./Cond.	125 pF/m

PHISICAL CHARACTERISITICS / CARACTERISITCAS FISICAS

1. Temperature Range / Temperatura de Servicio	°C -15° / +70°
2. Outer Jacket proprieties / Propiedades Cubierta	FRNC PVC
3. Weight / Peso	

Approved

Rev .