

CM71200

Videograbador digital HDTV

4 CH HDTV o CVBS / 4 CH audio / 1

IP

1080p (12FPS) / 720p (25FPS)

Entradas/Salidas de Alarmas

Salida VGA y HDMI Full HD

Admite 1 disco duro



Grabador digital HIWATCH de HIKVISION Universal HDTV / Analógico / IP.

Dispone de 4 entradas de video por conexión BNC, permitiendo en un mismo canal cámaras HDTV o analógicas CVBS indistintamente, y 1 entrada de audio por conexión RCA. Cuenta con 1 salida de audio RCA y 2 salidas de video: una salida VGA y una salida HDMI Full HD. Multitarea pентaplex que permite: visualización en directo, grabación, reproducción, backup y acceso remoto al mismo tiempo.

Compresión de video H.264 y audio G.711. Grabación de video a 25 FPS por canal en resolución 720p ó a 12 FPS en resolución 1080p. Adicionalmente, permite añadir cámaras IP sin necesidad de reemplazar canales analógicos, con una resolución máxima de 1080p. Diversos métodos de grabación: manual, programada, por detección de movimiento o por alarma. Almacenamiento en 1 disco interno SATA de hasta 4 TB. Dispone de 4 entradas y 1 salida de alarma NO/NC. Máscara de privacidad y sistema marca de agua, para comprobar si un video ha sido o no manipulado. Control de cámaras PTZ por puerto RS485.

Sencillo de usar gracias a su intuitivo menú gráfico en castellano, se proporciona con mando a distancia y ratón USB. Backup externo mediante dispositivos USB (memoria, disco duro o grabadora) y mediante red ethernet. Tiene salida de red RJ45 que permite un potente acceso remoto por navegador (multiplataforma), por software IVMS4200 o aplicación gratuita para smartphone IVMS4500. Soporta Dual Stream, que permite un acceso rápido y fluido a través de Internet. DDNS proporcionado por el fabricante, le permitirá sencillo acceso remoto incluso con IP dinámica.

Compatible con el servicio EZVIZ Cloud P2P para una instalación y acceso remoto rápido y sencillo.

Especificaciones

Marca	HIWATCH de HIKVISION
Formato de video	HDTV / analógico CVBS / IP
Entradas de video	4 Canales BNC, HDTV ó CVBS indistintamente
Configuración híbrida	4 Canales desde BNC y 1 Canal IP (1080p)
Salidas de video	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Entradas de audio	4 Canales RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Compresión video/audio	H.264 / G.711
Resolución display	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Resolución grabación	1920x1080(1080p), 1280x720(720p), 960x576(WD1), 704x576(D1)...
Grabación Main Stream	Canal 1~4: 1080p (1~12 FPS), 720p/VGA/WD1/D1/CIF (1~25 FPS)
Grabación Extra Stream	Canal 1~4: WD1/D1 (1~12 fps), CIF/QCIF (1~25 fps)
Multifunción simultánea	Pentaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	4 Entradas / 1 Relay NO/NC
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 4 TB (no incluido)
Comunicación	RS485 (PTZ) / 2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone IVMS4500 y Software PC IVMS4200
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A
Dimensiones / Peso	45 (Al) x 315 (An) x 242 (Fo) mm / 1.5 Kg