

Comprobadores / Multímetros » Mult. Dig. » HIBOK 63C Nuevo modelo Marzo 2014 "MULTIFUNCIÓN"

Nuevo Multímetro digital multifunción con rango manual y con 32 rangos de medida, de nueva generación y protección CAT. III 1000V con amplio display iluminado y símbolos de función en pantalla. Con funciones añadidas de medida de capacidades, frecuencias y temperatura (sonda tipo K incluida). Incorpora protector de goma anti golpes para protegerlo de eventuales caídas durante su uso. Muy útil en tareas de mantenimiento que requieran un equipo multifunción con medidas de temperatura. También aconsejable para la enseñanza por su fiabilidad y amplias prestaciones.

Características:

	H63C
Multímetro digital de 3 ½ dig. (1999)	•
Medidas de tensión en CA / CC	•
Medidas de corriente en CA / CC	•
Medidas de resistencia / continuidad / diodos / hFE	•
Medidas de frecuencia / capacidad	•
Medidas de temperatura (tipo K)	•
Seguridad CAT. III 1000V & CAT. IV 600V	•
Símbolos de función en pantalla y display iluminado	•
Selección de rango manual y auto apagado	•
Retención de lectura (Hold)	•
Protector goma anti golpes	•

Especificaciones:

Medidas de TENSIÓN CA / CC	
Rango en CA	2V-20V-200V-750VCA
Rango en CC	200mV-2V-20V-200V-1000VCC
Resolución / Precisión básica CA/CC	100µV / ±0.8% + 3 dig. y ±0.5% + 1 dig.
Medidas de CORRIENTE CA	
Rango	20mA-200mA-10A
Resolución / Precisión	10µA / ±1% + 5 dig.
Medidas de CORRIENTE CC	
Rango	20mA-200mA-10A
Resolución / Precisión	10µA / ±0.8% + 1 dig.
Medidas de RESISTENCIA	
Rango	200Ω-2kΩ-20kΩ-200kΩ-2MΩ-20MΩ-200MΩ
Resolución / Precisión	0.1Ω / ±0.8% + 1 dig.
Medidas de CAPACIDAD	
Rango	20n-200nF-2µF-200µF
Resolución / Precisión	10pF / ±4% + 3 dig
Otras especificaciones	
Medida de frecuencia	20kHz / Resol.: 10Hz
Medida de temperatura	-20° C a 1000° C / Resol.: 1°C
Prueba de continuidad	Aviso acústico < 30Ω
Ancho de banda	40Hz - 400Hz
Protección en corriente	Fusibles de 400mA/1000V y 10A/500V
Protección en demás funciones	250V
Normas seguridad	CE / CAT. III 1000V & CAT. IV 600V
Alimentación	1 bat. de 9V (6F22)
Dimensiones(LxAxF) / Peso	188x 92x 50mm / 380 g.

Fabricante:
BRYMEN

Cód. 114



Accesorios Incluidos:

Cables de prueba TL90
Protector de goma
Sonda de temperatura TP01
Batería
Estuche
Instrucciones
en castellano

Accesorios Opcionales:

Otras sondas tipo K. (Ver sondas +convertidor TKS-1)