



In-Ceiling/In-Wall Loudspeakers

APPLICATIONS

- Corporate and residential buildings
- Commercial premises
- Leisure centres
- Health and sports centres
- Meeting and conference rooms
- Auditoriums, museums

eIC52MS:

- Saunas, spas, ships, harbors, etc.

eIC51 / eIC52 / eIC5154 / eIC52MS is a cost-effective in-ceiling installation loudspeaker with a great sound performance.



eIC51



eIC52MS



eIC52



eIC5154

KEY FEATURES

- ABS speaker
- Built-in audio transformer for 70/100 V use
- Clip-type input terminals and low impedance / high impedance power tap selector
- EN54-24 Certified (eIC5154)
- Suitable for installations exposed to extreme humidity and/or temperature (eIC52MS)

	eIC51	eIC52	eIC5154	eIC52MS
RMS power / Program power (8Ω)	10W / 20W	20W / 40W	-	20 / 35W
Woofer / tweeter	5,25" / -	5,25" / 0,75"	5" / -	5" / 1"
Power selector @ 100V	3/6 W	3/6 W	0,38/0,75/1,5/3/6 W	-
SPL 1W/1m	88 dB	86 dB	92 dB	TBC
Dimensions / Weight	IntxExtxD (mm): 164x202x60 / 0,9 kg.	IntxExtxD (mm): 164x202x65 / 1,0 kg.	IntxExtxD (mm): 158x180x147 / 1,2 kg.	IntxExtxD (mm): 120x165x60 / 0,6 kg.



APLICACIONES

- Edificios corporativos y residenciales
- Locales comerciales
- Centros de ocio
- Centros de salud y centros deportivos
- Salas de conferencias y reuniones
- Auditorios, museos

eIC52MS:

- Saunas, balnearios, barcos, puertos, etc

eIC51 / eIC52 / eIC5154 / eIC52MS es un altavoz de instalación en techo asequible y de gran calidad acústica.



eIC51



eIC52MS



eIC52



eIC5154

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Altavoz ABS
- Transformador de audio integrado para su uso en líneas de 70/100V
- Terminales de entrada tipo clip, y llave selectora de potencia: alta/baja impedancia
- Certificación EN54-24 (eIC5154)
- Apto para instalaciones expuestas a extrema temperatura y/o humedad (eIC52MS)

	eIC51	eIC52	eIC5154	eIC52MS
RMS power / Program power (8Ω)	10W / 20W	20W / 40W	-	20 / 35W
Woofer / tweeter	5,25" / -	5,25" / 0,75"	5" / -	5" / 1"
Power selector @ 100V	3/6 W	3/6 W	0,38/0,75/1,5/3/6 W	-
SPL 1W/1m	88 dB	86 dB	92 dB	TBC
Dimensions / Weight	IntxExtxD (mm): 164x202x60 / 0,9 kg.	IntxExtxD (mm): 164x202x65 / 1,0 kg.	IntxExtxD (mm): 158x180x147 / 1,2 kg.	IntxExtxD (mm): 120x165x60 / 0,6 kg.



Haut-parleur mural / de plafond

APPLICATIONS

- Bâtiments résidentiels et d'affaires
- Locaux commerciaux
- Centres de loisirs
- Centres sportifs et de remise en forme
- Salles de réunion et de conférence
- Auditoriums, musées

eIC52MS:

- Saunas, spas, navires, ports, etc.

L'**eIC5 / eIC52 / eIC5154 / eIC52MS** est un haut-parleur de plafond économique aux remarquables performances sonores.



eIC51



eIC52MS



eIC52



eIC5154

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Haut-parleur 1 voie en ABS
- Transformateur audio intégré pour utilisation en 70/100 V
- Bornier d'entrée sur barrette et sélecteur basse impédance/puissance en haute impédance
- Certification EN54-24 (eIC5154)
- Convient aux installations exposées à une humidité et/ou une température extrêmes (eIC52MS)

	eIC51	eIC52	eIC5154	eIC52MS
RMS power / Program power (8Ω)	10W / 20W	20W / 40W	-	20 / 35W
Woofer / tweeter	5,25" / -	5,25" / 0,75"	5" / -	5" / 1"
Power selector @ 100V	3/6 W	3/6 W	0,38/0,75/1,5/3/6 W	-
SPL 1W/1m	88 dB	86 dB	92 dB	TBC
Dimensions / Weight	IntxExtxD (mm): 164x202x60 / 0,9 kg.	IntxExtxD (mm): 164x202x65 / 1,0 kg.	IntxExtxD (mm): 158x180x147 / 1,2 kg.	IntxExtxD (mm): 120x165x60 / 0,6 kg.



Lautsprecher zum Decken-/Wandebau

ANWENDUNGEN

- Firmen- und Wohngebäude
- Geschäftsräume
- Freizeitparks
- Gesundheitszentren und Sportstätten
- Besprechungs- und Konferenzräume
- Auditorien und Museen

eIC52MS:

- Saunas, Spas, Schiffe, Häfen usw.

Der **eIC51** / **eIC52** / **eIC5154** / **eIC52MS** ist ein kostengünstiger Lautsprecher zum Deckeneinbau mit hervorragender Klangleistung.



eIC51



eIC52MS



eIC52



eIC5154

WESENTLICHE MERKMALE

- Breitband-Lautsprecher in ABS
- Integrierter Audio-Transformator für 70/100V-Anwendungen
- Eingangs-Klemmanschlüsse und Leistungs-Wahlschalter für niederohmigen / hochohmigen Betrieb
- Zertifiziert nach EN54-24 (eIC5154)
- Geeignet für Installationen in extrem feuchter Umgebung und/oder mit extremen Temperaturbedingungen (eIC52MS)

	eIC51	eIC52	eIC5154	eIC52MS
RMS power / Program power (8Ω)	10W / 20W	20W / 40W	-	20 / 35W
Woofer / tweeter	5,25" / -	5,25" / 0,75"	5" / -	5" / 1"
Power selector @ 100V	3/6 W	3/6 W	0,38/0,75/1,5/3/6 W	-
SPL 1W/1m	88 dB	86 dB	92 dB	TBC
Dimensions / Weight	IntxExtxD (mm): 164x202x60 / 0,9 kg.	IntxExtxD (mm): 164x202x65 / 1,0 kg.	IntxExtxD (mm): 158x180x147 / 1,2 kg.	IntxExtxD (mm): 120x165x60 / 0,6 kg.