

Amoladora angular

GA9020R

2.200 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹

Herramienta eficiente y de gran capacidad con mango trasero ajustable para cortar y rectificar

Amoladora angular para uso profesional exigente. Una potente amoladora angular de 2.000 W con un gran disco de 230 mm para aplicaciones exigentes que requieren gran capacidad. Empuñadura lateral y cambio de disco sin herramientas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	2200 W
Velocidad sin carga	6600 min ⁻¹
Máx. Profundidad de corte	68 mm
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	101 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	90 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	6,0 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso sin cable (EPTA)	5,8 - 8,1 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	473 x 250 x 140 mm

Código EAN 0088381605731

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

122444-5

BRIDA INTERNA 47

152539-0

Empuñadura completa M15



192227-7

Arandela Autopretante 115 - 230 mm,



224543-0

Tuerca de seguridad M14, 180 - 230



Accesorios opcionales

122444-5

BRIDA INTERNA 47

122913-6

Protector de disco 230 mm



152539-0

Empuñadura completa M15



162264-5

Empuñadura antivibración



192227-7

Arandela Autopretante 115 - 230 mm,



195385-8

Protector del colector de polvo 180



197610-3

Llave de tuerca 35



824958-7

Maletín PVC



OTROS

Despiece

