



CA11000 (Q4-117)



SPECIFICATION / ESPECIFICACIONES			COLOR CODE / CODIGO COLORES	
CONDUCTOR / CONDUCTOR	Stranding / Formación	12/ 0,10	PARTS / PARTES	RAL/PANTONE
	Size (mm2) / Sección (mm2)	0,09	Insulation / Aislamiento	White RAL 9010
	Diameter (mm) / Diametro (mm)	0,39	Insulation / Aislamiento	Red RAL 3020
	Material	OFC-TC / CuSn (OFC)	Outer Jacket / Cubierta Exterior	Black RAL 9005
	No. Conductors	2C	Spool Design / Diseño Bobina	New Deign / Nuevo Diseño
INSULATION / AISLAMIENTO	OD (mm) / Diametro Ext. (mm)	0,9	Spool Size / Medidas Bobina (O.DxI.DxH)	170x75x110
	Thickness (mm) / Espesor (mm)	0,325	Cable Printing colour / Color Marcaje	White RAL 9010
	Material	PVC	PACKING PATTERN / PRESENTACION	
	Color	Red - White / Rojo - Blanco	200m paper spool / Bobina Carton 200m	
SHIELD / PANTALLA	Type / Tipo	Spiral / Espiral	Approved	Rev .
	Stranding / Formación	28/0,10		
	Material	OFC-TC / CuSn (OFC)		
OUTER JACKET / CUBIERTA EXTERIOR	OD (mm) / Diametro Ext. (mm)	1,8x3,8		
	Thickness (mm) / Espesor (mm)	0,35		
	Material	PVC Elastic (20% Rubber) / PVC Elastico (20% Goma)		
	Color	Black / Negro		
CABLE PRINTING / MARCAJE	Q4-117 EMELEC VíasCom 2x0,09 mm2 OFC FLAT SHIELDED			
ELECTRICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS ELECTRICAS				
1. Conductor Resistance / Resistencia		210 Ω/Km		
2. Capacitance Conductor/Shield / Capacidad Conductor/Pantalla		235 pF/m		
3. Capacitance Cond./Cond. / Capacidad Cond./Cond.		99 pF/m		
PHISICAL CHARACTERISITICS / CARACTERISITCAS FISICAS				
1. Temperature Range / Temperatura de Servicio		°C -15° / +70°		
2. Outer Jacket proprieties / Propiedades Cubierta		FRNC PVC		
3. Weight / Peso				