ELECTRONICA EMBAJADORES

# Q5009 CA11002

| SPECIFICATION / ESPECIFICACIONES | | |
|---|---|---|
| CONDUCTOR / CONDUCTOR | Stranding / Formación | 8/0,20 |
| | Size (mm2) / Sección (mm2) | 0,25 |
| | Diameter (mm) / Diametro (mm) | 0,64 |
| | Material | OFC-TC / Cu Sn (OFC) |
| | No. Conductors | 2C |
| INSULATION / AISLAMIENTO | OD (mm) / Diametro Ext. | 3,2 |
| | Thickness (mm) / Espesor (mm) | 1,28 |
| | Material | FPE |
| | Color | Red - White / Rojo - Blanco |
| SHIELD / PANTALLA | Type / Tipo | Plaited Braid / Trenza |
| | Stranding / Formación | 24x5x0,10 |
| | Material | OFC-TC / Cu Sn (OFC) |
| | Shield Factor / Cobertura Pantalla | 83% |
| OUTER JACKET / CUBIERTA EXTERIOR | OD (mm) / Diametro Ext. (mm) | 5,5x11,0 |
| | Thickness (mm) / Espesor (mm) | 0,95 |
| | Material | PVC Elastic (20% Rubber) / PVC Elastico (20% Goma) |
| | Color | Blue / Azul |
| CABLE PRINTING / MARCAJE | Q 5009 Emelec ViasCom 2x0,25mm2 OFC DIGITAL SHIELDED | |

| COLOR CODE / CODIGO COLORES | |
|---|---|
| PARTS / PARTES | RAL/PANTONE |
| Insulation / Aislamiento | Red RAL 3020 |
| Outer Jacket / Cubierta Exterior | Blue RAL 5001 |
| Paper spool / Bobina Carton | Orange Pantone 1375C |
| Paper Spool logo / Logotipo Bobina | Green Pantone 339 C |
| | Orange Pantone 1375C |
| Cable Printing colour / Color Marcaje | White RAL 9010 |
| PACKING PATTERN / PRESENTACION | |
| 100m paper spool / Bobina Carton 100m | |

# Q5009 CA11002

| ELECTRICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS ELECTRICAS | |
|---|---|
| 1. Conductor Resistance / Resistencia | 72 Ω/Km |
| 2. Impedance / Impedance | 75 Ω |
| 3. Capacitance Cond./Shield / Capacidad Cond./Pantalla | 57pF/m |
| 4. F. Velocity / Factor Velocidad | 0,8 |
| PHISICAL CHARACTERISITICS / CARACTERISITCAS FISICAS | |
| 1. Temperature Range / Temperatura de Servicio | °C -15° / +70° |
| 2. Outer Jacket propierties / Propiedades Cubierta | FRNC PVC |
| 3. Weight / Peso | |

| Approved | | Rev . |
|---|---|---|
| | | |