



CA11113 (Q3-113)



SPECIFICATION / ESPECIFICACIONES			COLOR CODE / CODIGO COLORES		
CONDUCTOR / CONDUCTOR	Stranding / Formación	8/0,20	PARTS / PARTES		RAL/PANTONE
	Size (mm2) / Sección (mm2)	0,25	Insulation / Aislamiento		Red RAL 3020
	Diameter (mm) / Diametro (mm)	0,64	Outer Jacket / Cubierta Exterior		Black RAL 9005
	Material	OFC / Cu (OFC)	Spool Design / Diseño Bobina		New Deign / Nuevo Diseño
	No. Conductors	1C	Spool Size / Medidas Bobina (O.DxI.DxH)		160x75x75
INSULATION / AISLAMIENTO	OD (mm) / Diametro Ext.	1,5	Cable Printing colour / Color Marcaje		White RAL 9010
	Thickness (mm) / Espesor (mm)	0,43	PACKING PATTERN / PRESENTACION		
	Material	PVC	200m paper spool / Bobina Carton 200m		
	Color	Red / Rojo			
SHIELD / PANTALLA	Type / Tipo	Spiral / Espiral	Approved		Rev .
	Stranding / Formación	48/0,10			
	Material	OFC / Cu (OFC)			
OUTER JACKET / CUBIERTA EXTERIOR	OD (mm) / Diametro Ext. (mm)	3			
	Thickness (mm) / Espesor (mm)	0,65			
	Material	PVC Elastic / PVC Elastico			
	Color	Black / Negro			
CABLE PRINTING / MARCAJE	Q3-113 EMELEC ViasCom 1x0,25 mm2 OFC SHIELDED				
ELECTRICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS ELECTRICAS					
1. Conductor Resistance / Resistencia		75 Ω/Km			
2. Capacitance Cond./Shield / Capacidad Cond./Pantalla		270 pF/m			
PHISICAL CHARACTERISITICS / CARACTERISITCAS FISICAS					
1. Temperature Range / Temperatura de Servicio		°C -15° / +70°			
2. Outer Jacket proprieties / Propiedades Cubierta		FRNC PVC			
3. Weight / Peso					