


TV Plus 5G A Ø1.15 Cu ICT2 FRLSZH+UV blanco

Cable coaxial TV ICT conductor 1,15 Cu. lámina Cu. Cubierta FRLSZH blanco



Características físicas

Conductor central	Cu pulido
Ø conductor central	1,15 mm.
Dieléctrico	PE Celular
Ø dieléctrico	5,10 mm.
Conductor exterior:	
1ª Pantalla	Lámina Cu/Pet
2ª Pantalla	Trenza CCAM
Cubierta	FRLSZH + UV Blanco
Ø Cubierta	7,1 mm.

Presentaciones

4503BP100	Bobina plástico 100 m.
4503BC200	Bobina cartón 200 m.
4503B500	Bobina contrachapado 500 m.
	Otras presentaciones consultar

Normativas

Reacción al fuego (CPR).	EN 50575: 2014 / A1: 2016
Clasificación CPR.	Dca-s2,d2,a1
Certificado de acuerdo con:	RoSH & REACH



Características eléctricas

		Atenuación (dB/100m)		Reflexión (dB)		Radiación (dB)	
Radio de curvatura	35,0 mm	50 MHz	3,5	30 - 300 MHz	29,0	30 - 300 MHz	95,0
Impedancia	75±3 Ω	100 MHz	5,1	300 - 600 MHz	27,0	300 - 470 MHz	95,0
Capacidad	54,0 pF/m	200 MHz	7,5	600 - 960 MHz	27,0	470 - 1000 MHz	95,0
Vp	83,0 %	500 MHz	11,9	960 - 2050 MHz	25,0	1000 - 2150 MHz	85,0
R c/c	20,0 Ω/Km	800 MHz	15,4				
R c/e	22,5 Ω/Km	1000 MHz	18,0				
		1350 MHz	20,6				
		1750 MHz	24,0				
		2050 MHz	26,0				
		2150 MHz	26,5				
		2500 MHz	29,0				
		3000 MHz	32,0				