



## **P Cat 5e UTP** **CA31PTP5ER**

### **Dimensiones:**

Nº Pares	4
Conductores	AWG 24
Dieléctrico	PE Compacto
Cubierta Exterior	PVC/FRLSZH/PE
Color	Gris/Blanco/Negro
Diámetro Exterior (mm.)	5,2
Presentación Metros	100/305/1.000

<b>MHz</b>	<b>Atenuación (dB/100 m.)</b>	<b>Return Loss (dB)</b>	<b>Next (dB)</b>	<b>EL Fext (dB)</b>
<b>1</b>	2,6	20,0	65,3	63,8
<b>4</b>	4,9	23,0	56,3	51,7
<b>10</b>	7,8	25,0	50,3	43,8
<b>16</b>	9,9	25,0	47,3	39,7
<b>20</b>	10,9	25,0	45,8	37,7
<b>31,25</b>	13,8	23,6	42,9	33,9
<b>62,5</b>	19,7	21,5	38,4	27,8
<b>100</b>	25,9	20,1	35,3	23,8

➤ **Exentos de sustancias peligrosas:**

- RoHS (2002/95/CE)

➤ **Cubierta FRLSZH:**

- Libre de Halógenos:
  - UNE-EN 50267-2-1
- Baja emisión de humos:
  - UNE-EN 50268-2
- No propagador del incendio:
  - IEC 60332-3
  - EN 50266-2-4