

REF.: 3187

MODELO: U/UTP CAT 6 FRLSZH + UV



Cable de transmisión de datos en CAT 6 FRLSZH con protector Ultra Violeta. Válido para certificar instalaciones.

Aplicaciones

- Redes multimedia, voz, datos e imagen.
- Redes de área local en oficinas LAN, instrumentación y automatización industrial.

Normativa

- Según ISO/IEC 11:801 2ª ed:2002
- IEC61156-5:2002
- EN50173-1:2007
- ANSI/TIA/EIA 568-B.2
- ANSI/TIA/EIA 568-B.2
- RoHS (2002/95/CE)
- Reglamento productos de la construcción CPR (CE) 305/2011
- UNE EN 50 575:2015/AL:2016
- CPR: Dca-s2,d2,a2

Características Físicas

Nº de pares	4
Conductor	Cu
AWG	24
Dieléctrico	PE compacto
Cubierta Exterior	FRLSZH +UV
Color	Verde
Ø mm.	6,6
Radio de curvatura (mm)	53
Presentación mts.	100/305/5000
CPR	Dca-s2,d2,a2



Lazsa

Líderes en fabricación de cables

Características Eléctricas

Impedancia características: $100 \pm 15 \Omega$. Mediciones en POWER SUM.

Frecuencia MHz	Atenuación MÁXIMA	Ps NEXT	Ps ELFEST	Ps ACR MÍNIMO
	dB/100 m	Mínimo dB	Mínimo dB	dB/100 m
1	2	80	89	78
4	3,8	68	70	64,2
10	6	64	56	58
16	7,6	62	52	54,4
20	8,5	60	50	51,5
31,25	10,7	55	49	44,3
62,5	15,5	54	45	38,5
100	19,9	52	44	32,1
155	25,4	50	40	24,6
200	29,2	48	38	18,8
250	33	45	35	12