



CA3AAL1 (Q 192)



SPECIFICATION / ESPECIFICACIONES				COLOR CODE / CODIGO COLORES		
CONDUCTOR / CONDUCTOR	Stranding / Formación	28x7x0,10		PARTS / PARTES	RAL/PANTONE	
	Size (mm ²) / Sección (mm ²)	1,5		Outer Jacket / Cubierta Exterior	Transparent	
	Diameter (mm) / Diametro (mm)	1,58		Spool Design / Diseño Bobina	New Deign / Nuevo Diseño	
	Material	OFC / Cu (OFC)	OFC-TC / CuSn (OFC)	Spool Size / Medidas Bobina (O.DxI.DxH)	200x75x85	
	No. Conductors	2C		Cable Printing colour / Color Marcaje	Black RAL 9005	
OUTER JACKET / CUBIERTA EXTERIOR	OD (mm) / Diametro Ext. (mm)	3,6x7,2		PACKING PATTERN / EMBALAJE		
	Thickness (mm) / Espesor (mm)	1		100m paper spool / Bobina Carton 100m		
	Material	PVC		Approved	Rev .	
Color	Transparent					
CABLE PRINTING / MARCAJE	Q-192 EMELEC VíasCom 2x1,50 mm ² OFC SPEAKER CABLE					
ELECTRICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS ELECTRICAS						
1. Conductor Resistance / Resistencia		12Ω/Km				
PHISICAL CHARACTERISITICS / CARACTERISITCAS FISICAS						
1. Temperature Range / Temperatura de Servicio		°C -15° / +70°				
2. Outer Jacket propierties / Propiedades Cubierta		FRNC PVC				
3. Weight / Peso						