



CA3AL15 (K102/150)



SPECIFICATION / ESPECIFICACIONES		COLOR CODE / CODIGO COLORES		
CONDUCTOR / CONDUCTOR	Stranding / Formación	133/0,12	PARTS / PARTES	RAL/PANTONE
	Size (mm2) / Sección (mm2)	1,5	Outer Jacket / Cubierta Exterior	Black RAL 9005 - Red RAL 3020
	Diameter (mm) / Diametro (mm)	1,56	Spool Design / Diseño Bobina	New Deign / Nuevo Diseño
	Material	OFC / Cu (OFC)	Spool Size / Medidas Bobina (O.DxI.DxH)	175x75x110
	No. Conductors	2C	Cable Printing colour / Color Marcaje	Black RAL 9005
OUTER JACKET / CUBIERTA EXTERIOR	OD (mm) / Diametro Ext. (mm)	2,9x5,7	PACKING PATTERN / EMBALAJE	
	Thickness (mm) / Espesor (mm)	0,67	100m paper spool / Bobina Carton 100m	
	Material	PVC	Approved	Rev .
	Color Q102/150	Black / Negro - Red / Rojo		
CABLE PRINTING / MARCAJE	Q102/150 EMELEC VíasCom 2x1,50 mm2 SPEAKER CABLE			
ELECTRICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS ELECTRICAS		16Ω/Km		
1. Conductor Resistance / Resistencia				
PHISICAL CHARACTERISITICS / CARACTERISITCAS FISICAS		°C -15° / +70°		
1. Temperature Range / Temperatura de Servicio				
2. Outer Jacket proprieties / Propiedades Cubierta				
3. Weight / Peso				