



Racores para Tubos Espiralados de PVC FlexiGuard

Racores FG rectos con rosca giratoria, IP54

Recto con rosca externa giratoria.

Cumple con IP54 con los tubos FlexiGuard FG.


Características y Beneficios

- Racor de una pieza, fácil de fijar
- Rosca giratoria
- Resistente a la vibración y al estiramiento
- Gran diámetro interno
- La virola interna protege los cables
- Buena resistencia a químicos



Racor FG-M rosca métrica.

MATERIAL	Polipropileno (PP)
Temp. Trabajo	-35 °C a +80 °C
Flamabilidad	UL94 V2



Racor FlexiGuard, recto con rosca giratoria

TIPO	Ø Nominal	Med. Rosca	Diámetro Mínimo (B)	Long. (L)	Medida Tuerca Cuerpo (A/F2)	Color	Contenido	Código
FG14-M16	14	M16	8,8	42,0	20	Gris (GY)	10 Pzas	167-00530
FG14-PG9	14	PG9	8,8	42,0	20	Gris (GY)	10 Pzas	167-00510
FG17-M20	17	M20	11,1	45,5	24	Gris (GY)	10 Pzas	167-00531
FG17-PG11	17	PG11	11,1	45,5	24	Gris (GY)	10 Pzas	167-00511
FG19-PG13	19	PG13.5	13,0	47,5	27	Gris (GY)	10 Pzas	167-00512
FG21-M25	21	M25	14,8	49,8	30	Gris (GY)	10 Pzas	167-00533
FG21-PG16	21	PG16	14,8	49,8	30	Gris (GY)	10 Pzas	167-00513
FG27-M32	27	M32	19,4	52,0	36	Gris (GY)	10 Pzas	167-00534
FG27-PG21	27	PG21	19,4	52,0	36	Gris (GY)	10 Pzas	167-00514
FG36-M40	36	M40	27,9	55,0	46	Gris (GY)	10 Pzas	167-00535
FG36-PG29	36	PG29	27,9	55,0	46	Gris (GY)	10 Pzas	167-00515
FG45-M50	45	M50	35,6	58,0	55	Gris (GY)	10 Pzas	167-00536
FG45-PG36	45	PG36	35,6	58,0	55	Gris (GY)	10 Pzas	167-00516
FG56-M63	56	M63	45,9	60,5	65	Gris (GY)	10 Pzas	167-00537
FG56-PG48	56	PG48	45,9	60,5	65	Gris (GY)	10 Pzas	167-00517

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.