



conector redondo M12 x 1
conector macho confeccionable, recto
BS8141-0



- tuerca acoplada en metal
- grado de protección IP67
- homologación UL
- conexión atornillada y a presión
- 4 polos
- rosca PG7
- apertura para paso de los cables 4.0 ... 6.0 mm

Configuración de las conexiones



Designación de tipo	BS8141-0
Nº de identificación	69010
Conector cara A	
Nº de polos	conector macho autoconfeccionable, M12x1, recto 4
Contactos	metal, CuZn, Optalloy recubierto
Soporte del contacto	plástico, PA, negro
Empuñadura	plástico, PA, negro
Tuerca y tornillo ciego	metal, CuZn, niquelado
Junta	plástico
Junta para rosca	plástico, FKM
Clase de protección	IP67, (atornillado)
Diámetro exterior del cable	4... 6mm
Sección transversal del conductor/capacidad de fijación	0.14...0.75mm ²
Rosca	PG 7
Tipo de conexión	conexión atornillada y a presión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de enchufe y desenchufe
Grado de suciedad	3
Tensión de medición [U_{max}]	
Resistencia de aislamiento	máx. 250 V ≥ 10 ⁸ Ω
Intensidad de corriente máxima admisible	4 A
Resistencia de paso	≤ 8 mΩ
Temp. ambiente Conector	-40...+85°C