

Taladro percutor

HP1641K1X

680 W • 16 mm • 0 - 2.800 min⁻¹

Taladro compacto con funciones de martillo y accionamiento

Taladro percutor compacto de 680 W con una capacidad de perforación de mampostería de 16 mm. Un marco delgado y un interruptor grande. Con robusta carcasa de aluminio para transmisión por engranajes. Portabrocas de acción rápida de 13 mm. Viene en un maletín.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	680 W
Potencia máxima de salida	600 W
Velocidad sin carga	0 - 2800 min ⁻¹
Impactos por minuto (IPM)	0 - 44800 min ⁻¹
Máx. Diámetro de perforación en madera	30 mm
Capacidad de perforación Madera (barrena)	30 mm
Capacidad de perforación Madera (broca autoalimentada)	60 mm
Max. Diámetro de perforación en mampostería	16 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	16 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Capacidad de perforación de broca de corona	60 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Funcionamiento en 2 modos: "Sólo rotación" o "Martilleo con rotación".
- El mango de agarre suave proporciona mayor comodidad en el trabajo
- Portabrocas sin llave para facilitar la instalación y extracción de la broca
- Velocidad variable
- Doble aislamiento

Código EAN 0088381604345

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

324219-0

Tope de profundidad

824811-7

Maletín PVC

D-71962

Set de brocas 9 pcs



■ Accesorios opcionales

324219-0

Tope de profundidad

824811-7

Maletín PVC



■ OTROS

Despiece

PDF