

Información sobre productos

97 49 09

- Aplicación: punteras huecas aisladas + no aisladas de 10/16/25 mm²

Mordaza intercambiable

Para punteras huecas



Información general

Núm. de artículo	97 49 09
EAN	4003773030881
Peso	50 g
Dimensiones	50 x 12 mm
Reach	no
RohS	no

Características técnicas

Gama de aplicación	Punteras huecas aisladas + no aisladas
Capacidad milímetros cuadrados	10 / 16 / 25 mm ²
Núm. de posiciones de crimpaje	3
AWG	8 / 6 / 4

Tipología

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112820

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

Product information

97 49 09

- Application: insulated + non-insulated wire ferrules 10 / 16 / 25 mm²

Crimping die


For wire ferrules



General

Article No.	97 49 09
EAN	4003773030881
Weight	50 g
Dimensions	50 x 12 mm
REACH compliant	no
RohS compliant	no

Technical details



Applications	insulated and non-insulated wire ferrules
Capacity in square millimetres	10 / 16 / 25 mm ²
Number of crimping positions	3
AWG	8 / 6 / 4

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112820

technical change and errors excepted

Information produit

97 49 09

- Application : embouts de câble isolés + non isolés 10 / 16 / 25 mm²

Matrice de sertissage

Pour embouts de câble



Informations générales

Réf.	97 49 09
EAN	4003773030881
Poids	50 g
Dimensions	50 x 12 mm
	non
	non

Attributs techniques

Application	embouts de câble isolés + non isolés
Capacité Millimètre carré	10 / 16 / 25 mm ²
nombre de positions de sertissage	3
AWG	8 / 6 / 4

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112820

Sous réserve de toute modification technique et erreur.