

1. 使用環境條件

Apply Environmental Condition :

No.	項目	規格
1-1	保存溫度 Storage Temperature Range	-20°C ~ 60°C
1-2	操作溫度 Operating Temperature Range	-10°C ~ 50°C
1-3	操作電壓 Operating Voltage Range	6V ~ 7.4V

2. 測試環境

Standard Test Environment :

2-1	測試環境 Standard Test Environment	每一个检查必须是正常的温度和湿度进行测量，温度 $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $65 \pm 10\%$ ，在按照本规范的标准测试条件下判断特征。
-----	-----------------------------------	---

3. 外觀檢查

Appearance Inspection :

No.	項目	規格
3-1	外觀尺寸 Outline Drawing	尺寸见附件 Dimension see the attachment
3-2	外觀 Appearance	无损坏，不允许影响功能

4. 電氣特性

Electrical Specification (Function of the Performance) :

No.	Item	6V	7.4V
4-1	空載轉速 Operating speed (at no load)	0.2 sec/60°	0.18 sec/60°
4-2	空載電流 Running current (at no load)	700 mA	900 mA
4-3	停止扭力 Stall torque (at locked)	35kg-cm,	40kg-cm
4-4	停止電流 Stall current (at locked)	7.5A	9.0A
4-5	待機電流 Idle current (at stopped)	10 mA	15 mA

注：項目 4-2 定義平均值時，伺服器無負荷運行

5. 機械特性

Mechanical Specification :

No.	項目	規格
5-1	外觀尺寸 Overall Dimensions	59.5*29 *55
5-2	機構極限角度 Limit angle	180°± 10°
5-3	重量 Weight	165± 1 g
5-4	導線規格 Connector wire gauge	# 28 PVC
5-5	導線長度 Connector wire length	300 ± 5 mm
5-6	舵片規格 Horn gear spline	17T/ φ 8.80
5-7	舵片種類 Horn type	半臂，一字
5-8	減速比 Reduction ratio	188: 1

6. 控制特性

Control Specification :

No.	項目	規格
6-1	控制系統 Control system	改變脈沖寬度 Pulse Width Modification
6-2	放大器種類 Amplifier type	330Hz 數字控制器 330Hz Digital Controller
6-3	操作角度 Operating travel	90° (在 1000→2000 μ sec)
6-4	中立位置 Neutral position	1500 μ sec
6-5	脈波訊號虛位 Dead band width	4 μ sec
6-6	旋轉方向 Rotating direction	逆時針 (在 1500→2000 μ sec) Anticlockwise (when 1500→2000 μ sec)
6-7	脈波寬度範圍 Pulse width range	800→2200 μ sec
6-8	可作動角度範圍 Maximum travel	大約 165° (在 800→2200 μ sec) Approx 165° (when 800→2200 μ sec)

