

750
VA

950
VA

Smart^{Lite}



Plug & Play
(Listo para usar)

Back-up de batería
ante cortes de luz

Protección contra
sobretensión

Reinicio y recarga
automática

Arranque en frío
desde batería

Carga fuera de línea
(sin ruido ni calor)

Indicadores de
estado LED

La **nueva** serie **Smart Lite** de PHASAK nace con el objetivo de ofrecer un respaldo de garantía en el entorno doméstico y pequeños puestos de trabajo. Su diseño moderno y compacto ofrece multitud de posibilidades. Gracias a su diseño compacto puede colocarse tanto de forma vertical como horizontal, utilizándose habitualmente como **base de monitor para la oficina o TPV**.

Con tres tomas Schuko, protección RJ45 y USB HID se convierte en una solución de respaldo completa y segura. Es compatible con cargas sensibles **APFC** (Videoconsolas o PC Gaming)



PHASAK	Potencia	Capacidad	Baterías	Peso	Alto	Ancho	Fondo	Conexiones
PH 9497	750 VA	450 W	1x 12V/5Ah	2.8	190	90	235	3x Schuko, RJ45, USB HID
PH 9499	950 VA	570 W	1x 12V/7Ah	4	190	90	235	3x Schuko, RJ45, USB HID



Serie Smart Lite

Interactiva

La **nueva** serie **Smart Lite** de PHASAK nace con el objetivo de ofrecer un respaldo de garantía en el entorno doméstico y pequeños puestos de trabajo. Su diseño moderno y compacto ofrece multitud de posibilidades.

Ficha Técnica

Referencia	PH 9497	PH 9499
Potencia	750 VA / 450 W	950 VA / 570 W
Entrada		
Rango de Voltaje	180 ~ 240 Vac	180 ~ 240 Vac
Frecuencia	47 Hz / 63 Hz (Detección automática)	47 Hz / 63 Hz (Detección automática)
Salida		
Regulación de Voltaje (Bat.)	±7%	±7%
Frecuencia (Bat.)	50 Hz / 60 Hz ± 1%	50 Hz / 60 Hz ± 1%
Forma de onda (Bat.)	Sinusoidal simulada	Sinusoidal simulada
Batería		
Cantidad / Tipo / nº	1x 12V / 5 Ah	1x 12V / 7 Ah
Indicadores		
Modo AC	Luz verde	
Modo Batería	Luz verde (parpadeo cada 7 segundos)	
Características		
Dimensiones (WxHxD)	90 x 190 x 235	90 x 190 x 235
Peso (Kg)	2.8	4.0
Humedad de funcionamiento	0 - 90 % sin condensación	
Temperatura de funcionamiento	0 - 40°C	
<i>Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. PHASAK® derechos registrados.</i>		

Address / Dirección / Endereço

Carretera del Río 6, Villaralbo (Zamora, España) · 49159

Telephone Number / Número de teléfono / Número de telefone

+34 980 53 94 99

E-mail address / Dirección de email / Direção de e-mail

info@phasak.com

Product / Producto / Produto

Uninterruptible Power Supply (UPS)

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI)

Uninterruptible Power Supply (UPS)

PHASAK

Certifies that the product complies with the regulations in force:

Certifica que el producto cumple con las normativas vigentes:

Certifica que o produto está em conformidade com os regulamentos em vigor:

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

EN 62040-1: 2008+A1:2013

Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU

EN 62040-2:2018

EN 61000-4-6:2014

EN 61000-4-3:2006+A2:2011

EN 61000-4-2:2010

EN 61000-2-2:2003

EN 61000-4-5:2015

EN 61000-4-4:2013

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-4-8:2011

Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

2011/65/EU Economic operators

Person responsible / Persona responsable / Pessoa responsável

Madrid, Spain - 05.01.2023

Juan P. Rodriguez

CEO



PHASAK
PHASAK Tecnologías de la Información