

SO2A402

Amplificador mezclador para megafonía

- 1x 20 W_{RMS}
- 2 entradas micro de baja impedancia, tomas de entradas en el panel delantero
- 1 entrada AUX, 1 entrada Phono, comutable
- Salidas altavoces vía bornes con pinza
- Reglaje de nivel para entrada y salida
- Ecualizador para la salida
- Funcionamiento mediante red o alimentación de emergencia 24 V

100 V



ESPECIFICACIONES

Potencia de salida	20 W _{RMS} , 40 W _{MAX}
Entrada Mic	3 mV
Entrada Aux	150 mV
Entrada Phono	3 mV
Salida altavoz	4/8 Ohm., 100 V
Banda pasante	100-15.000 Hz, ±3 dB
Ecualizador graves	-
Ecualizador medios	-
Ecualizador agudos	±10 dB/10 kHz
Relación señal / ruido	> 55 dB
Tasa de distorsión	
Alimentación	230 V~/50 Hz/47 VA 12 V corriente continua /2,5 A
Temperatura de func.	0-40°C
Dimensiones (B x H x P)	320x85x230 mm
Peso	3,8 kg

Particularidades

Entradas	
Micrófono	2x jack 6,3 mm
Aux, Phono	1x RCA respectivamente