

## SO51500 (STA-500)

Un buen equipamiento, las grandes reservas de potencia y un precio excepcionalmente interesante hacen de este nuevo amplificador IMG Stage Line un producto de primera calidad. Las potencias comparables son difíciles de realizar de manera tan interesante.

**Amplificador estéreo para megafonía,** para aplicaciones en escenario o discoteca.

- 600 W<sub>MAX</sub>
- Enfriamiento por ventilador
- Temporización de encendido de los altavoces
- Protegido contra los cortocircuitos, sobrecalentamiento y la presencia de tensión continua en salida mediante el circuito de protección con visualización con LED
- 2 reguladores de nivel
- Para canal 1 LED (Clip)
- Interruptor Groundlift



### ESPECIFICACIONES

#### Potencias de salida

##### Potencia RMS

estéreo 4Ω	2x 200 W <sub>RMS</sub>
estéreo 8Ω	2x 125 W <sub>RMS</sub>
Potencia máx.	600 W <sub>MAX</sub>

#### Información general

Entradas	1,3 V/55 kOhm.
Banda pasante	10-20.000 Hz
Relación señal / ruido	64 dB
Atenuación	> 55 dB
Tasa de distorsión	
Alimentación	230 V~/50 Hz/730 VA

Temperatura de func.	0-40 °C
Dimensiones (B x H x P)	482x95x300 mm, 2 U
Peso	9,3 kg
<b>Entradas</b>	1x jack 6,35 I/D
	1x RCA I/D
<b>Salidas</b>	2x SPEAKER 1x jack 6,35 I/D 2x pareja bornes de tornillo

[www.electronicaembajadores.com](http://www.electronicaembajadores.com)